FICHA TÉCNICA

PTR COMERCIAL

Barra hueca, utilizada para armar estructuras que no requieren gran tamaño ni peso. Las ventajas de este tipo de perfiles es que son de fácil armado y pueden ser galvanizados para evitar corrosión en exteriores.

Largo estándar: 6 metros (19.68 pies).

USO

- Macrotunel
- Invernaderos
- Ventanas y Puertas
- Construcción
- Ornamental
- Contenedores

ESPECIFICACIONES

RANGO DIMENSIONAL

Calibre				22		21		20		19		18		17		16		15		14		13		12		11	
Espesor (mm)				0.76		0.81		0.91		1.07		1.24		1.37		1.52		1.70		1.91		2.29		2.67		3.05	
Espesor (pulgadas)				0.030		0.032		0.036		0.042		0.049		0.054		0.060		0.067		0.075		0.090		0.105		0.120	
Pulgs. L1	mm	Diámetro equivalente		PESO TEÓRICO																							
		pulg.	mm	kg/m	PxP	kg/m	PxP	kg/m	PxP	kg/m	PxP	kg/m	PxP	kg/m	PxP	kg/m	PxP	kg/m	PxP	kg/m	PxP	kg/m	PxP	kg/m	PxP	kg/m	PxP
0.500	13	0.635	16.1	0.29	256	0.31	144	0.34	144	0.40	144	0.45	144	0.50	144	0.55	144										
0.625	16	0.770	19.6	0.35	256	0.38	144	0.42	144	0.49	144	0.56	144	0.62	144	0.68	144										
0.750	19	0.938	23.8	0.43	200	0.46	144	0.51	144	0.60	144	0.69	144	0.76	144	0.84	144										
.0875	22	1.100	27.9	0.51	200	0.54	120	0.61	100	0.71	100	0.81	100	0.90	100	0.99	100	1.10	100	1.22	100	1.45	100				
1.000	25	1.266	32.2			0.63	100	0.70	100	0.82	100	0.94	100	1.04	100	1.15	100	1.28	100	1.42	100	1.68	100	1.94	100	2.19	100
1.250	32	1.576	40.0			0.79	56	0.88	56	1.03	56	1.18	56	1.31	56	1.45	56	1.61	56	1.79	56	2.13	56	2.46	56	2.78	56
1.500	38	1.926	48.9			0.96	56	1.08	56	1.26	56	1.45	56	1.61	56	1.78	56	1.98	56	2.21	56	2.63	56	3.04	56	3.45	56
1.750	44	2.208	56.1			1.11	56	1.24	56	1.45	56	1.67	56	1.88	56	2.05	56	2.28	56	2.55	56	3.03	56	3.51	56	3.99	56
2.000	51	2.510	63.8			1.26	56	1.41	56	1.65	56	1.91	56	2.11	56	2.34	56	2.60	56	2.91	56	3.47	56	4.02	56	4.56	56
2.250	57	2.875	73.0			1.45	56	1.62	56	1.89	56	2.19	56	2.42	56	2.69	56	2.99	42	3.34	42	3.99	30	4.63	30	5.25	30
2.500	64	3.125	79.4			1.57	42	1.76	42	2.06	42	2.38	42	2.64	42	2.93	42	3.26	42	3.64	30	4.35	25	5.04	25	5.74	25
3.000	76	3.780	96.0			1.91	30	2.14	30	2.50	30	2.89	30	3.20	30	3.58	30	3.96	30	4.42	30	5.28	25	6.14	25	6.99	25

Medidas especiales sujetas a revisión bajo consulta técnica

AceroTerra